

Angaben zur Produktsicherheitsverordnung

Handelsname:

GalaPower.de Reparaturfugensand

Produktidentifikation:

Fugensand/-mörtel für die Fugenreparatur gepflasterter Flächen

Warnhinweise, Erste-Hilfe-Maßnahmen:

- nach Einatmen: Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.
- nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.
- nach Verschlucken: Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. KEIN Erbrechen herbeiführen. Bei Unwohlsein Arzt anrufen.
- nach Augenkontakt: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei auftretenden oder anhaltenden Beschwerden Augenarzt aufsuchen.

Zusätzliche Risikobewertung:

- Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten: TRGS 900; EU-BOELV gemäß Richtlinie (EU) 2004/37/EG Alveolengängiger kristalliner Quarzstaub: 0,1 mg/m³ 8 Stunden TWA.
- Körperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Empfehlung: Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345, lange Hose und langärmeliges Arbeitshemd; bei Misch- und Rührarbeiten zusätzlich Gummischürze und Schutzstiefel nach EN 14605.
- Augenschutz: Geeigneter Augenschutz, z.B. Korbbrille. (DIN EN 166).
- Atemschutz-/Gesichtsschutz: Ist erforderlich bei Staubeentwicklung. Die Verwendung von Halbmasken oder Vollmasken mit Partikelfiltern der Klasse 2 oder 3 (FP2 - FP3) wird empfohlen. (siehe DIN EN 143).
- Handschutz: Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen dürfen nur Chemikalienschutzhandschuhe mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger Prüfnummer getragen werden. Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge arbeitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklären. Empfehlung nach EN 374: Für kurzfristige Arbeiten oder als Spritzschutz: Handschuhe aus Butylkautschuk/Nitrilkautschuk (0,4 mm), Kontaminierte Handschuhe sofort wechseln und entsorgen. Bei permanentem Produktkontakt: Handschuhe aus Viton (0,4 mm) Durchdringungszeit >30 min.

Kennzeichnungspflicht:

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung „Portlandzement“

Kennzeichnungselemente:

Piktogramm/e



GHS07

Signalwort des Produkts: Achtung

Gefahrenhinweise:

H319 Verursacht schwere Augenreizung

Sicherheitshinweise:

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Notfallkontakt:

MultiFLEX Vertriebs GmbH

Siemensstr. 6 | 40885 Ratingen | Deutschland

Tel. 02102-1484020 | Mail: info@multiflex-gmbh.de

Notrufnummer: GBK Gefahrgut Büro GmbH, Tel. +49 6132 - 84463