

Sicherheitsdatenblatt gem. 91/155/EWG , Handelsname: RepaFLEX® Kaltasphalt	
1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung	
Angaben zum Produkt	Zubereitung aus Gesteinsmineralien und pech-(teer-)freien Bitumenemulsion zu Reparaturzwecken auf beispielsweise Straßenflächen
Produktart	Bituminöser Kaltasphalt
Firmenbezeichnung	MultiFLEX Vertriebs GmbH
Verantwortlich für den Inhalt	MultiFLEX Vertriebs GmbH
Anschrift und Telefonnummer	MultiFLEX Vertriebs GmbH Siemensstr. 10 40885 Ratingen Tel. 02102 - 148 40 20 Fax 02102 - 148 40 22
Notrufnummer	MultiFLEX Vertriebs GmbH Deutschland, Telefon +49 1722487494, oder Notruf: 112
Öffentliche Beratungsstelle	Giftnotrufzentrale Bonn 0228-19240
2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen	
Gefährliche Inhaltsstoffe	Keine
Lösemittel	Keine Lösemittel enthalten
Chemische Charakterisierung (Zubereitung)	Gesteinsmineral, Emulsion I, Emulsion II
3. Mögliche Gefahren	
Gefahrenstoffe	Keine
Gefahren für Menschen	Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und Einhalten der üblichen Sicherheitsregeln ist dieses Produkt für Menschen nicht gefährlich. Nach ArbStoffV nicht kennzeichnungspflichtig. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind jedoch zu beachten.
Gefahrenhinweis für die Umwelt	Keiner
4. Erste-Hilfe-Maßnahmen	
Allgemeine Hinweise	Benetzte Bekleidung wechseln.
- nach Hautkontakt	Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser abwaschen.
- nach Augenkontakt	Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen und den Arzt konsultieren.

Sicherheitsdatenblatt gem. 91/155/EWG , Handelsname: repaflex® Kaltasphalt	
5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung	
Brand- und Explosionsschutz	Keine Besonderen Maßnahmen erforderlich
Geeignete Löschmittel	Brennt nicht; Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen
6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung	
Verfahren zur Reinigung/ Aufnahme	Mechanisch aufnehmen
7. Handhabung und Lagerung	
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Anforderungen an Lagerräume und Behälter	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Lagerung	Empfohlen werden nicht mehr als 6 Monate Lagerzeit in temperierter Umgebung
8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung	
Handschutz	Schutzhandschuhe
Körperschutz	Leichte Schutzbekleidung
Allgemeine Schutzmaßnahmen	Berührung mit der Haut vermeiden
Hygienemaßnahmen	Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen
9. Physikalische und chemische Eigenschaften	
Form	fest
Farbe	schwarz
Geruch	geruchlos
Zustandsänderung	
- bei Siedepunkt/-bereich	n.a.
- bei Schmelzpunkt/-bereich	n.a.
Flammpunkt	n.a.
Explosions-Untergrenze	n.a.
Explosions-Obergrenze	n.a.
Dampfdruck	n.a.
Schüttdichte	1,8 – 2 g/cm ³
Löslichkeit in Wasser	unlöslich
Viskosität	n.a.

Sicherheitsdatenblatt gem. 91/155/EWG , Handelsname: repaflex® Kaltasphalt	
10. Stabilität und Reaktivität	
Gefährliche Reaktionen	Keine gefährlichen Reaktionen bekannt
11. Angaben zur Toxikologie	
Akute Toxizität	
Sonstige Angaben zur experimentellen Toxikologie	Keine bekannt
Subakute bis chronische Toxizität	
Allgemeine Bemerkungen	Toxikologische Daten liegen nicht vor.
12. Angaben zur Ökologie	
--	--
13. Hinweis zur Entsorgung	
Entsorgung	Produkt kann ohne Aufbereitung wiederverwendet werden
14. Transportvorschriften	
Landtransport: GGBS (ADR) / GGVE (RID)	Kein Gefahrgut
Seeschifftransport: IMDG / GGBVSee	Kein Gefahrgut
Lufttransport: ICAO / IATA-DGR	Kein Gefahrgut
15. Vorschriften	
Kennzeichnung nach EG-Richtlinien	Nicht nach EG-Richtlinien der jeweiligen nationalen Gesetze kennzeichnungspflichtig.
16. Sonstige Angaben	
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.	
Erstellt am 06.03.2008;	
Letzte Aktualisierung: 17.05.2017	
Dieses Blatt entspricht den Richtlinien 91/155/EWG	
Multiflex Vertriebs GmbH	
Ihr Ansprechpartner: Dr. Michael Kaffka	
Tel.: 02102-1484020, Handy: 01722487494, Fax: 02102-1484022	