

## **Angaben zur Produktsicherheitsverordnung**

### **Handelsname:**

Lithofin FLECKSTOP <W>

### **Produktidentifikation:**

Wassergelöste Spezialimprägnierung für Keramik, Beton- und Natursteine

### **Warnhinweise, Erste-Hilfe-Maßnahmen:**

- nach Einatmen: Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Kontaminierte Kleidung ist sofort zu wechseln. Nicht abwaschen mit: Reinigungsmittel, saures Reinigungsmittel, alkalisches Lösemittel/Verdünnungen.
- nach Verschlucken: In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.
- nach Augenkontakt: Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. Unverletztes Auge schützen. Bei Augenreizung einen Augenarzt aufsuchen.
- allgemeine Hinweise: In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen. Niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

### **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Unbrauchbar nach Gefrieren. Einatmen von Dämpfen oder Nebel/Aerosole Hautkontakt Augenkontakt Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). Behälter nach Produktentnahme immer dicht verschließen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Wenn eine lokale Absaugung nicht möglich oder unzureichend ist, muss der gesamte Arbeitsbereich ausreichend technisch belüftet werden.

Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen.

- Atemschutz: Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. Atemschutz ist erforderlich bei unzureichender Belüftung, Aerosol- oder Nebelbildung, hohen Konzentrationen, Sprühverfahren.
- Handschutz: Bei Kontakt mit dem konzentrierten Produkt Schutzhandschuhe (Stulpenhandschuhe) verwenden, beim Umgang mit dem verdünnten Produkt nach Arbeitsende Hände waschen und eincremen.

Geeignetes Handschuhmaterial: NBR (Nitrilkautschuk), 0,4mm, > 8h; Butylkautschuk, 0,5 mm, > 8h; FKM (Fluorkautschuk), 0,7mm, > 8h.

Ungeeignetes Handschuhmaterial: Dicker Stoff. Chromatfreies Leder.

- Augenschutz: kein persönlicher Augen-/Gesichtsschutz notwendig. Augen-/Gesichtsschutz ist erforderlich bei: Spritzer, Kontakt mit den Augen, Sprühverfahren. Bei Spritzgefahr: Gestellbrille mit Seitenschutz verwenden.
- Körperschutz: Chemikalienschutzanzug, chemikalienbeständige Sicherheitsschuhe. Beschmutzte, getränkte Kleidung ausziehen.

### **Gefahrenhinweise, Sicherheitshinweise:**

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

**Sicherheitshinweise:**

H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition.

**Kennzeichnungselemente:**

keine

**Notfallkontakt:**

MultiFLEX Vertriebs GmbH

Siemensstr. 6 | 40885 Ratingen | Deutschland

Tel. +49-2102-1484020 | Mail: [info@multiflex-gmbh.de](mailto:info@multiflex-gmbh.de)